

---

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg gminnej Przy Lesie wraz z utwardzeniem placu III etap  
INWESTOR : Gmina - Miasto Mogielnica  
ADRES INWESTORA : 05-640 Mogielnica ul Plac Rynek1  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : drogowa

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>Remont nawierzchni jezdni i placu manewrowego</b>				
1.1	STWIOR analiza indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym- odtworzenie punktów wysokościowych	km	0.139+0.158 = 0.297		
1.2	STWIOR analiza indywidualna	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z wywózką urobku	m <sup>2</sup>	3127		
1.3	STWIOR KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	28.5		
1.4	STWIOR KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	380		
1.5	STWIOR KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	302		
1.6	STWIOR KNR 2-31 0402-04 z.o.2.13. 9902-02	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 76-130 pojazdów na godzinę	m <sup>3</sup>	40.92		
1.7	STWIOR KNR 0-11 0327-01	Place i zatoki postojowe z kostki betonowej gr. 80 mm typu 10 na podsypce piask.-cement.gr. 50 mmt utwardzenie placu" Bechaton" kolor grafit droga	m <sup>2</sup>	1434		
1.8	STWIOR analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego -i po zagęszczeniu średniej grubości gr 20 cm- (warstwa górna dolna 4-63 mmm) droga	m <sup>2</sup>	1434		
1.9	STWIOR analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego -i po zagęszczeniu średniej grubości gr10 cm- (warstwa górna dolna 4-63 mmm) plac	m <sup>2</sup>	1387		
1.10	STWIOR KNR 0-11 0327-01	Place i zatoki postojowe z kostki betonowej gr. 80 mm typu 10 na podsypce piask.-cement.gr. 50 mmt utwardzenie placu" Bechaton" kolor szary z miejscami postojowymi kolor grafit	m <sup>2</sup>	1387		
1.11	STWIOR KNR 2-31 0309-05	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem przy zbiorniku wodnym	m <sup>2</sup>	1740		
1.12	STWIOR analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego -i po zagęszczeniu średniej grubości gr10 cm- (warstwa górna dolna 4-63 mmm) plac	m <sup>2</sup>	1740		
1.13	STWIOR KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	3		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		
VAT [V]		
RAZEM		

OGÓLEM

Słownie: