

## **BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ**

Boisko wraz z pasem ochronnym ma kształt prostokąta o wymiarach 22x14m. Na powierzchni będą czasowo montowane pasy o szerokości 5cm (kolor granatowy) wytyczające pole do gry o wymiarach 16x8m. Elementy mocujące muszą być wykonane z miękkiego i elastycznego materiału.

Boisko należy wyposażyć w komplet słupów wraz z siatką do gry w siatkówkę betonowanych na stałe w podłożu. Posadowienie minimum 70cm poza linią ograniczającą boisko do siatkówki. Zastosowano nawierzchnię piaskową z piasku płukanego (średnio lub drobnoziarnistego) na podbudowie żwirowej.

### **NAWIERZCHNIA Z PIASKU**

Boisko do siatkówki plażowej przyjęto jako dół wypełniony piaskiem i obudowany obrzeżami betonowymi. Jako wykończenie dna przyjęto geowłókninę na podbudowie żwirowej. Dno piasku (nad warstwą żwiru) należy wyprofilować ze spadkiem do środka boiska i wyłożyć geowłókniną w celu zabezpieczenia piasku przed mieszaniem się z podbudową. W środku należy wykonać dół odwadniający 7,6x1x0,5m wypełniony tłuczniem kamiennym.

Konstrukcja:

- 20-40 cm piasek płukany średni / drobny (nie może być pyłący)
- geowłóknina np. Geolex 250g/m<sup>2</sup> z wkładem polipropylenowym
- 15cm żużel o granulacji 3-5cm

### **NAWIERZCHNIA REKULTYWOWANA**

Po wykonaniu obrzeży betonowych (22.0+14.0)\*2 pozostałą nawierzchnię należy wykorygować, zasypać ziemią urodzajną (humus) i posiać trawę. Skarpy – przekopać, wyprofilować ziemię z korytowania i posiać trawę.

### **OGRODZENIE**

Ogrodzenie wys.200 cm-panel ogrodzeniowy np. "ECONOMY" 4V 2500/2000 7x20 ocynkowany + słupek ogrodzeniowy 60/40/2700 ocynkowany (szt. 20)+ nakładka antykorozyjna słupka

Brama o wym. 3500x2000 cm z paneli ogrodzeniowych-panele 2x1750/2000 ocynkowany .z regulowanymi .zawiasami + słupek 80/80/2700 ocynkowany  
Furtka o wym. 1000x2000 cm z paneli ogrodzeniowych + słupek 80/80/2700 ocynkowany.

Słupki na stopach betonowych min.C12/15 o wym.30x30x80 cm.

## **NAWIERZCHNIE**

Rozebranie istniejących płyt chodnikowych 50x50x7, korytowanie gruntu spod płyt, korytowanie gruntu - placyk parkingowy o wym. 10.0x3.0 m

Rozebranie chodnika z kostki gr.6 cm. Wyrównanie podłoża pod podjazd ziemią z korytowania. Wykonanie podjazdu i pozostałych nawierzchni z kostki gr. 8 cm na podbudowie z tłucznia gr.20 cm (gr.0-61.5mm), ustawienie obrzeży i krawężników na ławie.

Regulacja wjazdu i zaworu wodociągowego.