
KOSZTORYS OFERTOWY

45000000-7 Roboty budowlane

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg gminnej Przy Lesie wraz z utwardzeniem placu III etap
INWESTOR : Gmina - Miasto Mogielnica
ADRES INWESTORA : 05-640 Mogielnica ul Plac Rynek1
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : drogowa

| | |
|--|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | zł |
| Podatek VAT | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | zł |

Słownie:

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|--|----------------|---------|------------|---------|
| 1 45100000-8 Remont nawierzchni jezdni i placu manewrowego | | | | | | |
| 1.1 | STWIOR analiza indywidualna | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym- odtworzenie punktów wysokościowych | km | 0.139+ | | |
| | | | | 0.158 = | | |
| | | | | 0.297 | | |
| 1.2 | STWIOR analiza indywidualna | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z wywózką urobku | m ² | 3127 | | |
| 1.3 | STWIOR KNR 2-31 0813-03 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 28.5 | | |
| 1.4 | STWIOR KNR 2-31 0403-06 | Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 380 | | |
| 1.5 | STWIOR KNR 2-31 0403-01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej | m | 302 | | |
| 1.6 | STWIOR KNR 2-31 0402-04 z.o.2.13. 9902-02 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem 76-130 pojazdów na godzinę | m ³ | 40.92 | | |
| 1.7 | STWIOR KNR 0-11 0309-07 | Place i zatoki postojowe z kostki betonowej gr. 80 mm typu 10 na podsypce piask.-cement.gr. 50 mmt utwardzenie placu" Bechaton" kolor grafit droga | m ² | 1434 | | |
| 1.8 | STWIOR analiza indywidualna | Podbudowa z kruszywa łamanego -i po zagęszczeniu sredniej grubości gr 20 cm- (warstwa górna i dolna 4-63 mmm) droga | m ² | 1434 | | |
| 1.9 | STWIOR KNR 2-31 0309-07 | Place i zatoki postojowe z kostki betonowej gr. 80 mm typu 10 na podsypce piask.-cement.gr. 50 mmt utwardzenie placu" Bechaton" kolor szary wraz z wykonaniem pasów dzielących | m ² | 1387 | | |
| 1.1 | STWIOR 0 analiza indywidualna | Podbudowa z kruszywa łamanego -i po zagęszczeniu sredniej grubości gr10 cm- (warstwa górna i dolna 4-63 mmm) plac | m ² | 1387 | | |
| 1.1 | STWIOR KNR 2-31 0309-07 | Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych ECO o grubości 8 cm z wypełnieniem spoin zaprawą | m ² | 1740 | | |
| 1.1 | STWIOR 2 analiza indywidualna | Podbudowa z kruszywa łamanego -i po zagęszczeniu sredniej grubości gr10 cm- (warstwa górna i dolna 4-63 mmm) plac | m ² | 1740 | | |
| 1.1 | STWIOR KNR 3 2-31 1405-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych | szt. | 3 | | |
| Razem dział: Remont nawierzchni jezdni i placu manewrowego | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: