

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Podjazd dla karettek, boisko do piłki siatkowej plażowej.  
ADRES INWESTYCJI : Mogielnica-przy Stadionie  
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Mogielnica  
ADRES INWESTORA : ul. Plac Rynek 1, 05-640 Mogielnica  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Kurpios  
DATA OPRACOWANIA : marzec 2012r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
marzec 2012r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Podjazd dla karettek, boisko do piłki siatkowej plażowej.</b>						
1		<b>Podjazd dla karettek</b>				
1.1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1	<b>KNR 2-31</b> d.1. <b>0815-07</b> 1	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	63.45		
2	<b>KNR 2-31</b> d.1. <b>0807-03</b> 1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową-kostka odzysk	m <sup>2</sup>	19.50		
3	<b>KNR 2-31</b> d.1. <b>0101-01</b> 1 <b>0101-02</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 32 cm	m <sup>2</sup>	106.00		
4	<b>KNR 2-31</b> d.1. <b>0101-01</b> 1 <b>0101-02</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 22 cm	m <sup>2</sup>	19.50		
5	<b>KNR 2-31</b> d.1. <b>0101-01</b> 1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	9.45		
6	<b>KNR 2-31</b> d.1. <b>0814-01</b> 1	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej-obrzeża odzysk	m	13.00		
7	<b>KNR 2-31</b> d.1. <b>0818-08</b> 1	Rozebranie słupków	szt.	8.00		
<b>Razem dział: Roboty rozbiórkowe</b>						
1.2		<b>Nawierzchnie</b>				
8	<b>KNR 2-01</b> d.1. <b>0235-02</b> 2 <b>analiza indywidualna</b>	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV-(wyrównanie podłoża pod podjazd+wyrównanie skarpy)	m <sup>3</sup>	120.00		
9	<b>KNR 2-31</b> d.1. <b>0407-05</b> 2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	69.70		
10	<b>KNR 2-31</b> d.1. <b>0402-04</b> 2	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	2.43		
11	<b>KNR 2-31</b> d.1. <b>0403-03</b> 2	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	54.00		
12	<b>KNR 2-31</b> d.1. <b>0103-04</b> 2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	249.45		
13	<b>KNR 2-31</b> d.1. <b>0107-02</b> 2	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym gr.0-61.5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm	m <sup>3</sup>	49.89		
14	<b>KNR 2-31</b> d.1. <b>0511-03</b> 2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	249.45		
<b>Razem dział: Nawierzchnie</b>						
<b>Razem dział: Podjazd dla karettek</b>						
2		<b>Boisko</b>				
2.1		<b>Ogrodzenie</b>				
15	<b>KNR 2-01</b> d.2. <b>0310-03</b> 1	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)	m <sup>3</sup>	10.24		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
16 d.2. 1	<b>KNR 2-02</b> <b>0203-01</b>	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>	1.44		
17 d.2. 1	<b>KNR 2-01</b> <b>0501-01</b>	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m	m <sup>3</sup>	8.80		
18 d.2. 1	<b>KNR 2-23</b> <b>0401-01-</b> <b>0401-02</b> <b>analogia</b>	Ogrodzenie wys.200 cm-panel ogrodzeniowy "ECONOMY" 4V 2500/2000 7x20 ocynk.+słupek ogrodzeniowy 60/40/2700 ocynk. (szt 20)+ nakładka antykorozyjna słupka	m	39.50		
19 d.2. 1	<b>KNR 2-23</b> <b>0402-02</b> <b>analogia</b>	Brama o wym. 3500x2000 cm z paneli ogrodzeniowych-panele 2x1750/2000 ocynk.z regul.zawiasami+słupek 80/80/2700 ocynk	szt.	1.00		
20 d.2. 1	<b>KNR 2-23</b> <b>0402-03</b> <b>analogia</b>	Furtka o wym. 1000x2000 cm z paneli ogrodzeniowych+słupek 80/80/2700 ocynk	szt.	1.00		
<b>Razem dział: Ogrodzenie</b>						
<b>2.2</b>		<b>Boisko do piłki plażowej+teren</b>				
21 d.2. 2	<b>KNR 2-01</b> <b>0126-01</b> <b>analogia</b>	Usunięcie warstwy ziemi o grubości 10 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	745.92		
22 d.2. 2	<b>KNR 2-01</b> <b>0505-01</b> <b>analogia</b>	Wyprofilowanie skarpy	m <sup>2</sup>	792.96		
23 d.2. 2	<b>KNR 2-31</b> <b>0101-01</b> <b>0101-02</b>	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m <sup>2</sup>	308.00		
24 d.2. 2	<b>KNR 2-31</b> <b>0101-01</b> <b>0101-02</b>	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm	m <sup>2</sup>	7.60		
25 d.2. 2	<b>KNR 2-31</b> <b>0103-04</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>	308.00		
26 d.2. 2	<b>KNR 2-31</b> <b>0107-02</b>	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym gr.0-61.5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm-dół odwadniający	m <sup>3</sup>	3.80		
27 d.2. 2	<b>KNR 2-31</b> <b>0116-03</b> <b>0116-04</b>	Podbudowy z żuźla gr.3-5 cm rozścielane mechanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	46.20		
28 d.2. 2	<b>KNR 9-11</b> <b>0101-02</b>	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami o gramaturze min.250g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	308.00		
29 d.2. 2	<b>KNR 2-31</b> <b>0105-03</b> <b>0105-04</b>	Nawierzchnia piaskowa (piasek płukany średni/drobny) z zagęszczeniem mechanicznym - 30 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	308.00		
30 d.2. 2	<b>KNR 2-23</b> <b>0308-01</b>	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.30		
31 d.2. 2	<b>KNR 2-23</b> <b>0309-02</b>	Osadzenie tulei do słupków siatkówki	szt.	2.00		
32 d.2. 2	<b>KNR 2-23</b> <b>0310-02</b>	Ustawienie w gotowych otworach słupków do siatkówki (słupy, siatka, osłony na słupki)	szt.	1.00		
33 d.2. 2	<b>KNR 2-31</b> <b>0402-03</b>	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	3.24		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
34 d.2. 2	<b>KNR 2-31</b> <b>0407-01</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	72.00		
35 d.2. 2	<b>KNR 2-19</b> <b>0219-01</b> <b>analogia</b>	Linie boiska-taśmy z nieprzemakalnego miękkiego i elastycznego materiału o szer.5-8 cm	m	48.00		
36 d.2. 2	<b>KNR 2-21</b> <b>0218-02</b>	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim-(liczyć z przywozem ziemi)	m <sup>3</sup>	43.79		
37 d.2. 2	<b>KNR 2-21</b> <b>0401-01</b>	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m <sup>2</sup>	1230.88		
38 d.2. 2	<b>KNR 2-31</b> <b>1406-03</b>	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1.00		
39 d.2. 2	<b>KNR 2-31</b> <b>1406-04</b>	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1.00		
<b>Razem dział: Boisko do piłki plażowej+teren</b>						
<b>Razem dział: Boisko</b>						
<b>3 4511220-6</b>		<b>Wywóz gruzu i ziemi</b>				
40 d.3	<b>KNR 4-04</b> <b>1103-04</b>	Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	75.08		
<b>Razem dział: Wywóz gruzu i ziemi</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: